

NASIOL

NL272 – Aplicación y Especificaciones

Información del producto

Nasiol NL272 es un recubrimiento nano cerámico de alto rendimiento para pintura automotriz, luces, plásticos y molduras. Protege contra rayones, excrementos de aves, lluvia ácida, radiación UV, detergentes y químicos. Proporciona alto brillo y realza el color original de la superficie.

Instrucciones de aplicación

- Las superficies deben estar secas y libres de polvo, cera, aceite o grasa.
- Preparar la superficie con Nasiol Clean.
- Colocar una gamuza en el aplicador.
- Aplicar el producto en movimientos cruzados.
- Retirar el exceso después de 30 segundos con microfibra.
- Mantener la superficie protegida del agua y sol por 24 horas.

Consejos de aplicación

- Tiempo de aplicación: 60–90 minutos en vehículo mediano.
- Condiciones ideales: 5°C a 30°C y 50% HR.
- Aplicar máximo en áreas de 1 m² por vez.
- Usar 4–5 mL por m².
- Esperar 48 horas antes de lavar con detergentes.
- No aplicar en vidrio, textiles, llantas o pintura reciente.

Especificaciones técnicas

- Contenido: 50 mL
- Apariencia: Líquido incoloro
- Durabilidad: hasta 5 años
- Resistencia química: pH 1–12
- Dureza: 10H
- Consumo: 4–5 mL/m²
- Secado al tacto: 4 horas
- Temperatura de aplicación: 5°C–30°C
- Resistencia térmica: 150°C
- Cumple normativa REACH